












Światłowód jednomodowy

	VT/VR1930WDM	VT/VR7230	VT/VR7230-2DRDT	VT/VR7430	VT/VR7430-2DRDT	VT/VR7830	VT/VR7830-2DRDT
							
Długość fali	1310/1550nm	1310nm	1310/1550nm	1310nm	1310/1550nm	1310nm	1310/1550nm
Rodzaj transmisji	FM	8-bitowe kodowanie cyfrowe					
Budżet optyczny mocy	23dB	20dB	26dB	20dB		15dB	15dB
Ilość włókien	1						
Maksymalny zasięg	69 km	60 km					45 km
Ilość kanałów wizji	1	2		4		8	
Szerokość pasma	10Hz – 8MHz	10Hz – 6.5 MHz				5Hz – 6.5MHz	
Stosunek S/N	55dB	60dB					
Ilość kanałów danych	1 dwu-kierunkowy	-	2 dwukierunkowe	-	2 dwukierunkowe		
Napięcie zasilania	12VDC						
Pobór prądu (max)	300mA	500mA					
Wymiary [mm]	178x125x25	178x125x51				178x125x75	178x125x51
Waga	Poniżej 0,9kg						
Złącze wideo	1 x BNC	2 x BNC		4 x BNC		8 x BNC	
Złącze optyczne	1 x ST	1 x ST, SC lub FC					
Temperatura pracy	-40°C...+74°C						

Model	VT/VR71630-R3	VT/VR71630-2DRDT-R3	VT/VR73230-R3	VT/VR73230-2DRDT-R3
				
Długość fali	1310/1550nm	1310/1530/1550nm	1510/1530/1550/ 1570nm	1310/1510/1530/ 1550/1570nm
Rodzaj transmisji	8-bitowe kodowanie cyfrowe			
Budżet optyczny mocy	15dB	10dB		
Ilość włókien	1			
Maksymalny zasięg	45 km	40 km		
Ilość kanałów wizji	16		32	
Szerokość pasma	5Hz – 6.5MHz	10Hz – 6.5MHz		
Stosunek S/N	60 dB			
Ilość kanałów danych	-	2 dwukierunkowe	-	2 dwukierunkowe
Napięcie zasilania	230VAC			
Pobór prądu (max)	-			
Wymiary	483x178x133mm			
Waga	5,4kg			
Złącze wideo	16 x BNC		32 x BNC	
Złącze optyczne	1 x ST, SC lub FC			
Temperatura pracy	0°C...+70°C			

Določono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były poprawne i aktualne w czasie jego publikacji. Jednakże nasze wyroby podlegają ciągłemu udoskonalaniu, dlatego też zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

**ADI jest marką handlową Ultrak Security Systems
- firmy z grupy Honeywell**

Siedziba Spółki: Ultrak Security Systems Sp z o.o. ul. Chmielewskiego 22a 70-028 Szczecin
Tel: +48 (091) 485 40 60 do 80 Fax: +48 (091) 485 40 80
O/Warszawa: 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 15 tel.(022) 814 53 46/47 Fax:(022)814 53 87
www.ultrak.pl e-mail: info@ultrak.pl