



Parametry techniczne

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Rozmiary ekranu | 22" |
| Maksymalna rozdzielczość | 1680x1050@60 Hz |
| Rozmiar piksela | 0,282x0,282 mm |
| Jasność | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Proporcje ekranu | 16:10 |
| Kąty widzenia | 160°/160° |
| Ilość kolorów | 16,2 mln |
| Czas reakcji plamki | <5 ms |
| System video | PAL/NTSC |
| Częstotliwość H | 30~80 kHz |
| Częstotliwość V | 55~75 Hz |
| Wejścia/wyjścia video BNC | 2/2 |
| S-video wejścia/wyjścia | 1/NIE |
| RGB 15 pin D-Sub | 1 |
| Wejście audio RCA | 1 |
| Wejście stereo PC | 1 |
| Wejście DVI | 1 |
| Wejście HDMI | 1 |
| Głośniki | 2x2W |
| Zdalne sterowanie | TAK |
| Filtry | 3D Comb-filter/Deinterlace |
| Funkcje dodatkowe | PIP/PBP |
| Sposób montażu VESA | 100x100 (BS M4x10mm) |
| Pobór mocy <45W | 50W |
| Zasilanie | 110~230V AC 50/60 Hz |
| Temperatura pracy | 0~40° C |

22RTV Monitor LCD CCTV

Uniwersalny monitor LCD do pracy ciągłej w systemach CCTV z analogowymi źródłami sygnałów wideo oraz cyfrowymi DVI i HDMI. Posiada możliwość pracy z komputerami PC do rozdzielczości 1680x1050 pikseli. Łatwy montaż na ścianie.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o

Centrala
Lubiszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel.(091) 485 40 60-69
fax (091) 485 40 60
[email: info@adi-ultrak.pl](mailto:info@adi-ultrak.pl)

Oddział Warszawa
ul. Odrowąza 15
03-310 Warszawa
tel. (022) 814-53-46/47
fax (022) 814-53-87
[email: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@adi-ultrak.pl)



Przedstawiciele regionalni

Płd – zach Polska Andrzej Dera
Północna Polska Bartosz Socha
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut
Wielkopolska Robert Bigos

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597
tel. 607 445 894
tel. 607 445 848
tel. 607 445 640

Zaopatrzenie hurtowni tel. 607 445 038