

**SAMSUNG**

**SAMSUNG TECHWIN**

ŚWIATOWE PARTNERSTWO

**ADI**  
INTERNATIONAL



**NEW SVIII**

Kamera o ultra-wysokiej czułości i rozdzielczości z półcalowym przetwornikiem

**SHC-740**

- Absolutnie bezkompromisowa kamera do zastosowań specjalnych
  - Kolorowy przetwornik 1/2" Ex-view
  - Procesor DSP najnowszej generacji SVIII
- Wysoka rozdzielczość rzeczywista 530 linii (kolor) 570 linii cz/b
  - Tryby pracy dzień/noc (filtr ICR)
- Redukcja szumu SSNR - zmniejsza o blisko połowę plik wynikowy MPEG4
  - Odstęp sygnał- szum 50 dB
- Czułość 0,08 Lx F1.2 - kolor 0,0006 Lx F1.2 (sens-up)
- WDR, maskowanie 4 stref prywatności, detekcja ruchu, OSD
  - Podwójne napięcie zasilania 24V AC / 12V DC

**SVIII****Kolorowa kamera wysokiej czułości i rozdzielczości z WDR i OSD****SHC-730**

- Przetwornik 1/3" kolorowy podwójnego skanowania
- Wysoka rozdzielczość 520 linii (kolor) 570 linii cz/b
- Tryby pracy dzień/noc (filtr ICR),
- System redukcji szumu SSNR, odstęp sygnał- szum 50 dB
- Zaawansowana funkcja WDR w szerokim zakresie dynamiki (52dB)
- Czułość 0,13 Lx F1.2 - kolor 0,001 Lx F1.2 (sens-up)
- Maskowanie 4 stref prywatności
- Detekcja ruchu
- Podwójne napięcie zasilania 24V AC / 12VDC

**NEW SVIII****Kolorowa kamera wysokiej czułości z WDR, 30x zoom optyczny****SDZ-330**

- Przetwornik 1/4" kolorowy podwójnego skanowania
- DSP najnowszej generacji SVIII
- Wysoka rozdzielczość 520 linii (kolor) 570 linii cz/b
- 30x zoom optyczny (f 3.3-99mm) i 8x zoom cyfrowy, łącznie 240 krotne powiększenie.
- Tryby pracy dzień/noc (filtr ICR)
- System redukcji szumu SSNR, odstęp sygnał- szum 50 dB
- Czułość 0,4 Lx F1.6 - kolor 0,003 Lx F1.6 (sens-up)
- 126x WDR (52 dB), maskowanie 4 stref prywatności, detekcja ruchu, OSD
- Napięcie zasilania 12V DC

**Kamera Dzień/Noc gotowa do pracy - z 3x obiektywem zmiennoogniskowym****SOC-4030**

- Przetwornik kolorowy 1/3" Super HAD
- Wysoka rozdzielczość 530 linii
- Zintegrowany obiektyw zmiennoogniskowy 3-9mm (3x)
- Tryby pracy dzień/noc (E), Redukcja szumu SSNR, odstęp sygnał- szum 50 dB
- Czułość 0,3 Lx F1.2 - kolor 0,002 Lx F1.2 (sens-up)
- Maskowanie 4 stref prywatności, detekcja ruchu, OSD
- Podwójne napięcie zasilania 24VAC/12V DC



**NEW** *WIII*

## Kamera wysokiej rozdzielczości typu Dzień/Noc

### SDC-415

- Przetwornik kolorowy 1/3" super HAD
- Wysoka rozdzielczość 530 linii
- Tryby pracy dzień/noc - elektroniczny bez filtra
- System redukcja szumu SSNR, odstęp sygnał- szum 50 dB
- Czułość 0,3 Lx F1.2 - kolor 0,002 Lx F1.2 (sens-up)
- WDR, maskowanie 4 stref prywatności, detekcja ruchu, OSD
- Szeroki zakres regulacji balansu bieli (1800K- 10500K)
- Wybór napięcia zasilania 24V AC / 12V DC


**NEW** *WIII*

## Kamera wysokiej rozdzielczości, Dzień/Noc

### SDN-550

- Przetwornik kolorowy 1/3" super HAD
- Wysoka rozdzielczość 530 linii (kolor) 570 linii cz/b
- Tryby pracy dzień/noc (filtr ICR) ,
- System redukcji szumu SSNR, odstęp sygnał- szum 50 dB
- Czułość 0,3 Lx /F1.2 - kolor
- Zaawansowana kompensacja światła tylnego: Spotlight BLC
- Maskowanie 4 stref prywatności, detekcja ruchu, OSD
- Szeroki zakres regulacji balansu bieli (1800K- 10500K)
- Wybór napięcia zasilania 24V AC / 12V DC


**NEW** *WIII*

## Kolorowa kamera wysokiej rozdzielczości, 30x zoom optyczny

### SDZ-300

- Kolorowy przetwornik 1/4" super HAD
- Wysoka rozdzielczość 520 linii (kolor) 570 linii cz/b
- 30X zoom optyczny (f 3.3-99mm i 10x zoom cyfrowy łącznie 300-krotne powiększenie).
- Tryby pracy dzień/noc (ICR), Redukcja szumu SSNR, odstęp sygnał- szum 50 dB
- Wysoka czułość 0,6 Lx F1.6 - kolor, 0,1 Lx F1.6 - cz/b
- Wbudowana cyfrowa stabilizacja obrazu, cyfrowy obrót obrazu
- Maskowanie 4 stref prywatności detekcja ruchu, OSD
- Podwójne napięcie zasilania 12V DC/24V AC



**NEW**

## Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości

### SID-50

- Kolorowy przetwornik 1/3" super HAD
- Rozdzielczość pionowa 540 linii
- Procesor DSP WIII
- Wysoka czułość 0,002 Lx / F1.2
- Innowacyjna budowa, łatwa w montażu
- Unikalna technologia SSNR - redukcja szumu i rozmiaru pliku na dysku
- Wbudowany obiektyw szerokokątny (f=3mm)
- Włączana zaawansowana funkcja BLC
- Napięcie zasilania 12V DC



# ADI to potęga w dystrybucji !

ADI International - Poland  
Ultrak Security Systems Sp. z o. o.

- [www.ultrak.pl](http://www.ultrak.pl)
- email : [info@ultrak.pl](mailto:info@ultrak.pl)

Siedziba: 70-028 Szczecin, ul Chmielewskiego 22a

- tel : 0-91-4854060
- fax : 0-91-4854080

Biuro Warszawa: 03-310 Warszawa, ul. Odrowąża 15

- tel : 0-22-8145346
- email : [biuro.warszawa@ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@ultrak.pl)

Agencja Wrocław

- tel./fax (062) 730 05 97
- kom : 0607 445 836
- email : [andrzej.dera@ultrak.pl](mailto:andrzej.dera@ultrak.pl)

Agencja Kraków

- tel kom. 0-607-445848
- email: [tomasz.obrzut@ultrak.pl](mailto:tomasz.obrzut@ultrak.pl)

Agencja Trójmiasto

- tel kom. 0-607-445849
- email : [bartosz.socha@ultrak.pl](mailto:bartosz.socha@ultrak.pl)

Agencja Poznań

- tel. 607 445 640
- email : [robert.bigos@ultrak.pl](mailto:robert.bigos@ultrak.pl)