

### Światłowód wielomodowy (mm)

Model	CPT 111 (mini)	CRT113 (CRR113)	CRT212 (CRR212)	CMT311 (CRR311)	CRT121 (CRR121)	CRT401 (CRR401)	CRT411 (CRR411)	CRT422 (CRR422)		
										
Długość fali	860nm			1310nm			860nm	1310nm		
Moc wyjściowa	-12dBm (62.5/125 μm) -16dBm (50/125 μm)	-10dBm (62.5/125 μm) -14dBm (50/125 μm)		-15dBm (62.5/125μm) -19dBm (50/125μm)	+1dBm (62.5/125μm) -3 dBm (50/125μm)	-7dBm	-4dBm	-7dBm		
Minimalny poziom wejściowy	-27dBm			-25dBm	-18dBm	-20dBm				
Szerokość widmowa				-				3nm		
Budżet optyczny łącza				-				13dB	16dB	13dB
Ilość włókien	1	3	2	1						
Maksymalny zasięg	3... 4 km			7...8 km	3... 4 km	4...5 km	1... 1,5 km	4...5 km		
Ilość kanałów wizji	1	3	1			4				
Szerokość pasma	10MHz			5,8MHz	6,5MHz	5,5MHz				
Ilość kanałów audio	-			-	2 dwukierunkowe	1 jednokierunkowy	-	1 dwukierunkowy		
Ilość kanałów danych	-	1 jednokierunkowy (odbiornik -> nadajnik)		1 dwukierunkowy	3 dwukierunkowe	2 jednokierunkowe (nadajnik -> odbiornik)	-	2 dwukierunkowe		
Format danych	-	RS232, RS422, RS485, TTL, FSK (do wyboru)			1xRS232 2xRS422/485/TTL (wybór)	1xRS232 1xRS422/TTL (wybór)	-	1xRS232 1xRS422/RS485/TTL (wybór)		
Styk CC	-	1- tylko zamiast danych		1 (wyjście TTL)	1 dwukierunkowy	1 jednokierunkowy	-	1 dwukierunkowy		
Napięcie zasilania	10,5...14VDC									
Pobór prądu (max)	100mA	360 (450)mA	250 (300)mA	500 (570)mA	600mA	700mA	550 (450)mA	700mA		
Wymiary [mm]	19x19x77	128x25x190	3Ux5HPx190		40x100x80	3Ux10HP x190	3Ux5HPx190	3Ux10HP x190		
Waga	0.2kg	0.5kg			0.7kg					
Złącze wideo	1 x BNC	3 x BNC	1 x BNC			4 x BNC				
Złącze optyczne	1 x ST	3 x ST	2 x ST	1 x ST					2 x ST	
Temperatura pracy	-10°C do +55°C				-34°C do +74°C		-10°C do +55°C			

Določono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były poprawne i aktualne w czasie jego publikacji. Jednakże nasze wyroby podlegają ciągłemu udoskonalaniu, dlatego też zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

**ADI jest marką handlową Ultrak Security Systems - firmy z grupy Honeywell**

Siedziba Spółki: Ultrak Security Systems Sp z o.o., ul. Chmielewskiego 22a 70-028 Szczecin  
 Tel: +48 (091) 485 40 60 do 80 Fax: +48 (091) 485 40 80  
 O/Warszawa: 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 15 tel.(022) 814 53 46/47 Fax:(022)814 53 87  
 Przedstawiciele handlowi : Północna Polska : Andrzej Dera tel/fax (062) 7300597 tel 607445836  
 Północna Polska : Bartosz Socha tel 607445894  
 www.ultrak.pl e-mail: info@ultrak.pl