

SDC-313BP / 313BPH

Profesjonalna kamera przemysłowa kolor/BW wysokiej rozdzielczości



SDC-313BP / SDC-313BPH

Profesjonalna kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dostępne są dwie wersje różniące się napięciami zasilania. Dzięki systemowi redukcji szumów SSNR oraz integracji ramki w trybie Sens-Up obrazy uzyskiwane przy słabym oświetleniu są wyjątkowo dobrej jakości.

- **Rozdzielczość: >530 linii**
- **Czułość: 0,3 Lux**
- **Cyfrowa redukcja szumów SSNR**
- **Detekcja ruchu**
- **Strefy prywatności**
- **SDC-313BP - zasilanie 12V DC/24V AC**
- **SDC-313BPH - zasilanie 230V AC**

Parametry techniczne

Przetwornik	1/3" IT CCD
Ilość pikseli	795(H) x 596(V)
Efektywna ilość pikseli	752 (H) x 582 (V)
Skanowanie	2:1 przeplot
Częstotliwości	15625 Hz (H), 50 Hz (V)
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line Lock (zasilanie AC)
Rozdzielczość	>530 Linii
Sygnal wideo	1,0 Vp-p / 75Ω
S/N	50 dB (AGC wył.)
Czułość	0,3 Lux @ F1,2
Czułość (Sens-up, 128x)	0,002 Lux
Czułość B/W	0,1 Lux @F1,2
Regulacja wzmocnienia	Niska/Średnia/Wysoka/Wył
Redukcja szumów SSNR	Niska/Średnia/Wysoka/Wył
Balans bieli	ATW (1800°K~10,500°K)/AWC/Ręczny wybór
BLC	Niskie/Średnie/Wysokie/Wył
Elektroniczna migawka	Auto(1/50~120,000s) Ręczna(2x~128x, 1/50~120K)/Flickerless
Sens-Up	Auto/Wył (wybierane 2x~128x)
Kontrola ustawień	OSD
Detekcja ruchu	Wł/Wył (4strefy, Info na ekranie)
Mirror	Wł/Wył (odwrócenie (H) obrazu)
Strefy prywatności	Wł/Wył (4 programowalne)
Ostrość	Wł/Wył (regulowany poziom)
Rodzaje obiektywów	DC/Video
Montaż obiektywu	C/CS
Temperatura pracy	-10°C~+50°C
Wilgotność względna	30%~80% RH
Zasilanie SDC-313BP	12V DC/ 24V AC
Zasilanie SDC-313BPH	230 V AC
Wymiary	58(W)x52(H)x121(D)mm
Waga	310g SDC-313BP, 510g SDC-313BPH

Ultrak Security Systems Sp. z o.o

Centrala
Lubiszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel.(091) 485 40 60-69
fax (091) 485 40 60
[email: info@adi-ultrak.pl](mailto:info@adi-ultrak.pl)

Oddział Warszawa
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. (022) 814-53-46/47
fax (022) 814-53-87
[email: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@adi-ultrak.pl)



Przedstawiciele regionalni

Płd – zach Polska Andrzej Dera
Północna Polska Bartosz Socha
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut
Wielkopolska Robert Bigos

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597
tel. 607 445 894
tel. 607 445 848
tel. 607 445 640

Zaopatrzenie hurtowni tel. 607 445 038