



## S2600/2610e

kamera IP  
z inteligentną analizą obrazu

- 1 kanał wizji z kompresją MPEG-4
- 2 niezależne strumienie transmisji
- Doskonała jakość obrazu
- Modele z funkcją WDR i dualne (dzień / noc)
- Transmisja 25 klatek/sek. w rozdzielczości 4CIF
- Wejście alarmowe i przekaźnik
- Dostęp przez www
- Synchronizacja czasu NTP
- Kompatybilność z architekturą rozproszoną i punkt – punkt
- Zasilanie standardowe lub PoE

Kamery IP serii S2600 i S2610 generują na swoim wyjściu doskonałej jakości sygnał cyfrowy. Mogą być zastosowane jako podstawa nowoczesnych systemów transmisji i rejestracji wizji. Wbudowany procesor inteligentnej analizy obrazu pozwala na tworzenie niezwykle zaawansowanych scenariuszy automatyki alarmowania w czasie rzeczywistym. Dwa niezależne strumienie transmisji oraz pełne wsparcie transmisji multicast pozwalają na daleko idącą optymalizację zajętości pasma w sieci (np. jeden strumień przeznaczony do rejestracji, drugi do podglądu „na żywo”). Kompatybilność z architekturą typu punkt-punkt (w parze z dekoderni IP serii S1970e-R) pozwala na realizację prostych torów transmisji cyfrowej na dowolne odległości, a także łatwą integrację i rozbudowę istniejących systemów analogowych w nowoczesnej technologii cyfrowej. Dostępne modele z funkcją WDR oraz dualne (praca w trybie dzień / noc) pozwalają na realizację instalacji do pracy w najbardziej nawet wymagających warunkach. Niewielkie wymiary i masa oraz solidna obudowa z profilowanego aluminium gwarantują łatwy i szybki montaż oraz doskonałą trwałość urządzeń.

**Setki aplikacji. Tysiące możliwości. Jedna NEXTIVA.**

Parametr	Wartość / opis
Oznaczenie katalogowe	S2600e / S2610e
Przetwornik	1/3", rozdzielczość 742 (H) x 554 (V)
Kompatybilne obiektywy	Stało i zmiennoogniskowe, z przysłoną ręczną lub automatyczną typu DC. Dla modeli S2610e wymagany obiektyw czuły w paśmie podczerwieni (IR)
Czułość	S2600e: 0.5 lux przy 40 IRE w trybie kolor S2610e: 0.05 lux przy 40 IRE w trybie cz-b (filtr IR)
Stosunek sygnał / szum	> 48 dB
Zakres WDR (model S2600e)	Typowo 102 dB, maks. 120 dB
Kompresja obrazu	Programowalna MPEG-4 lub M-JPEG
Ilość transmitowanych strumieni	2 niezależne
Procesor	32-bitowy DSP, dwustrumieniowy
System operacyjny	RTOS
Rozdzielczość transmisji	Programowalna niezależnie dla każdego strumienia, od QCIF (176 x 144 pikseli) do 4CIF (704 x 576 pikseli)
Prędkość transmisji	Programowalna niezależnie dla każdego strumienia, od 1 do 25 klatek / sekundę
Maksymalna prędkość transmisji / rozdzielczość	25 klatek / sekundę przy 4CIF
Pasma sieci	Programowalne niezależnie dla każdego strumienia, od 30 kbps do 6 Mbps
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 x wejście bezpotencjałowe CC / 1 x wyjście optoizolowane, 48V AC/DC, maks. 100mA
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps, złącze RJ-45
Obsługiwane protokoły	RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP, multicast IP, SSL, klient DNS, klient DHCP, klient NTP, klient HTTP
Aktualizacja firmware	Przez wbudowany port TCP/IP, możliwa np. z poziomu oprogramowania SConfigurator
Parametry zasilania	12V DC $\pm$ 10% / 5,5W (7,5W modele z analizą obrazu) lub PoE (nie dostępne dla modeli z analizą obrazu)
Warunki środowiskowe	Od 0°C do +50°C (od 0°C do +40°C dla modeli z analizą obrazu), wilgotność względna maks. 95%, bez kondensacji (przy 50°C).
Wymiary	140 x 77 x 51 mm
Waga	370 g
Obudowa	Profilowane aluminium z elementami plastikowymi
Certyfikaty europejskie	CE, EN 55022: 1998 klasa A, EN 55024
Kompatybilne oprogramowanie	Nextiva, nDVR, Omnicast, LVM, SConfigurator, Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszy
Akcesoria opcjonalne	<b>Zasilacz sieciowy 12V DC</b> <b>Zasilacz PoE</b> (tylko dla modeli PoE)
Dostępne wersje	<b>S2600e / S2610e</b> – standard WDR / standard dualna <b>S2600e-AS / S2610e-AS</b> – WDR z analizą obrazu / dualna z analizą obrazu <b>S2600e-L1 / S2610e-L1</b> – standard WDR z obiektywem 2.7 mm / standard dualna z obiektywem 2.7 mm <b>S2600e-AS-L1 / S2610e-AS-L1</b> – j.w. + analiza obrazu

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**  
Lubieszyn 8, 72-002 Dołuje k. Szczecina  
Tel.: (091) 485 40 60 – 69  
Fax: (091) 485 40 80  
e-mail: info@adi-ultrak.pl

[www.ultrak.pl](http://www.ultrak.pl)

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**  
Oddział w Warszawie  
ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa  
Tel.: (022) 814 53 46/47  
Fax: (022) 814 53 87  
e-mail: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl

**Przedstawiciel regionalny o/Gdańsk**  
Tel. kom.: 0 607 445 894

**Przedstawiciel regionalny o/Poznań**  
Tel. Kom. 0 607 445 640

**Przedstawiciel regionalny o/Wrocław**  
Tel./fax: (062) 730 05 97  
Tel. kom.: 0 607 445 836

**Przedstawiciel regionalny o/Kraków**  
Tel. Kom. 0 607 445 848

**Zaopatrzenie hurtowni – cała Polska**  
Tel. kom.: 0 607 445 038