



## S2700e-VR

kopułkowa kamera IP  
w wersji wandaloodpornej

- 1 kanał wizji z kompresją MPEG-4
- 2 niezależne strumienie transmisji
- Doskonała jakość obrazu
- Funkcja dzień / noc
- Transmisja 25 klatek/sek. w rozdzielczości 4CIF
- Solidna, metalowa obudowa i wzmocniony klosz
- Wejście alarmowe i przekaźnik
- Dostęp przez www
- Synchronizacja czasu NTP
- Kompatybilność z architekturą rozproszoną i punkt – punkt
- Zasilanie standardowe lub PoE

Kopułkowe, dualne (kolor/cz-b) kamery IP serii S2700-VR to wandaloodporne wersje kopulek serii S2700. Generują na swoim wyjściu doskonałej jakości sygnał cyfrowy. Mogą być zastosowane jako podstawa nowoczesnych systemów transmisji i rejestracji wizji. Dwa niezależne strumienie transmisji oraz pełne wsparcie transmisji multicast pozwalają na daleko idącą optymalizację zajętości pasma w sieci (np. jeden strumień przeznaczony do rejestracji, drugi do podglądu „na żywo”). Kompatybilność z architekturą typu punkt-punkt (w parze z dekoderni IP serii S1970e-R) pozwala na realizację prostych torów transmisji cyfrowej na dowolne odległości, a także łatwą integrację i rozbudowę istniejących systemów analogowych w nowoczesnej technologii cyfrowej. Tryb nocny pozwala na realizację instalacji do pracy w najbardziej nawet wymagających warunkach. Wzmocniony klosz, metalowa obudowa oraz śruby zabezpieczające o specjalnym kształcie główki pozwalają na jej zastosowanie w miejscach szczególnie narażonych na akty wandalizmu. Wbudowana grzałka (opcja) umożliwia instalację kamer na zewnątrz pomieszczeń.

**Setki aplikacji. Tysiące możliwości. Jedna NEXTIVA.**

Parametr	Wartość / opis
Oznaczenie katalogowe	S2700e-VT
Przetwornik	1/4", rozdzielczość 752 (H) x 852 (V)
Obiektyw	Zmiennooogniskowy 2,8 – 10 mm, położenie regulowane w zakresie 350° w poziomie, ± 70° w pionie, obrót wokół osi obiektywu 175°
Czułość	0,8 lux w kolorze / 0,4 lux w cz-b
Stosunek sygnał / szum	50 dB (przy wyłączonym AGC)
Funkcja dzień / noc	Programowalna (automatyczna, włączona, wyłączona)
Kompresja obrazu	Programowalna MPEG-4 lub M-JPEG
Ilość transmitowanych strumieni	2 niezależne
Procesor	32-bitowy DSP, dwustrumieniowy
System operacyjny	RTOS
Rozdzielczość transmisji	Programowalna niezależnie dla każdego strumienia, od QCIF (176 x 144 pikseli) do 4CIF (704 x 576 pikseli)
Prędkość transmisji	Programowalna niezależnie dla każdego strumienia, od 1 do 25 klatek / sekundę
Maksymalna prędkość transmisji / rozdzielczość	25 klatek / sekundę przy 4CIF
Pasma sieci	Programowalne niezależnie dla każdego strumienia, od 9 kbps do 6 Mbps
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 x wejście bezpotencjałowe CC / 1 x przekaźnik, 48V AC/DC, maks. 100mA
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps, złącze RJ-45
Obsługiwane protokoły	RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP, multicast IP, SSL, klient DNS, klient DHCP, klient NTP, klient HTTP
Aktualizacja firmware	Przez wbudowany port TCP/IP, możliwa np. z poziomu oprogramowania SConfigurator
Parametry zasilania	12V DC ±10% / 6W lub PoE 802.3af, klasa 3, zasilanie grzałki (opcja) – 24V AC
Warunki środowiskowe	Od - 10°C do +50°C standardowo lub od - 30°C do +50°C z grzałką, wilgotność względna maks. 95%, bez kondensacji (przy 50°C).
Norma szczelności	IP66
Wymiary	125 x 160 mm (obrys zewnętrzny)
Waga	1,3 kg
Obudowa	Metalowa, wzmocniony klosz, śruby zabezpieczające o specjalnym kształcie główek
Certyfikaty europejskie	CE, EN 55022: 1998 klasa A, EN 55024
Kompatybilne oprogramowanie	Nextiva, nDVR, Omnicast, LVM, SConfigurator, Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszy
Akcesoria opcjonalne	<b>Zasilacz sieciowy 12V DC</b> <b>Zasilacz PoE</b> zgodny ze standardem 802.3af, klasa 3 <b>Zasilacz sieciowy 24V AC</b> (zasilanie grzałki)
Dostępne wersje	<b>S2700eP-VR</b> – standard PAL <b>S2700eP-VR-XT</b> – rozszerzony zakres temperatur pracy (od - 30°C do +50°C), grzałka, standard PAL <b>S2700e-VR</b> – standard NTSC <b>S2700e-VR-XT</b> – rozszerzony zakres temperatur pracy (od - 30°C do +50°C), grzałka, standard NTSC

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**  
Lubieszyn 8, 72-002 Dołuje k. Szczecina  
Tel.: (091) 485 40 60 – 69  
Fax: (091) 485 40 80  
e-mail: info@adi-ultrak.pl

[www.ultrak.pl](http://www.ultrak.pl)

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**  
Oddział w Warszawie  
ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa  
Tel.: (022) 814 53 46/47  
Fax: (022) 814 53 87  
e-mail: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl

**Przedstawiciel regionalny o/Gdańsk**  
Tel. kom.: 0 607 445 894

**Przedstawiciel regionalny o/Poznań**  
Tel. Kom. 0 607 445 640

**Przedstawiciel regionalny o/Wrocław**  
Tel./fax: (062) 730 05 97  
Tel. kom.: 0 607 445 836

**Przedstawiciel regionalny o/Kraków**  
Tel. Kom. 0 607 445 848

**Zaopatrzenie hurtowni – cała Polska**  
Tel. kom.: 0 607 445 038