

Monitor TFT-LCD

SAMSUNG

SMT-171(P)
SMT-190(P)



Monitor TFT-LCD przeznaczone są do systemów CCTV. Współpracują z analogowymi źródłami sygnałów video PAL (wejście BNC) oraz z komputerami przez wejście S-VGA.

Nowość! Matryca LCD w monitorze zabezpieczona jest przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Link do strony www.ultrak.pl/

www.ultrak.pl

ADI INTERNATIONAL jest marką handlową firmy Ultrak Security Systems Sp. z o.o

ADI
INTERNATIONAL

Parametry techniczne

Model	SMT-171(P)	SMT-190(P)
Przekątna panela	17", aktywna matryca TFT	19", aktywna matryca TFT
Współczynnik kształtu	4:3	4:3
Plamka (mm)	0.264 x 0.264	0.294 x 0.294
Aktywny obszar wyświetlania	337,92 x 270,336 mm	376,32 x 301,056 mm
Jasność (Typowa)	300 cd/m ²	400 cd/m ²
Kontrast (Typowy)	700:1	450:1
Czas reakcji	8ms	12ms
Kąt obserwacji (H/V)	150/135 (poziom/pion)	150/135 (poziom/pion)
Rozdzielczość	1280 x 1024 (SXGA)	1280 x 1024 (SXGA)
Częstotliwość pozioma	31kHz ~ 82kHz	31kHz ~ 80kHz
Częstotliwość pionowa	50Hz ~ 77Hz	50Hz ~ 75Hz
Tryby VGA	720x480 720x576 800x600 1024x768 1280x1024	720x480 720x576 800x600 1024x768 1280x1024
Wejścia / Wyjścia Video	2 kanały Video We/Wy BNC	2 kanały Video We/Wy x BNC
	1 kanał We/Wy S-Video (Y/C)	1 kanał We/Wy S-Video (Y/C)
	1 kanał We VGA	1 kanał We VGA
Sterowanie z przedniego panelu	+	+
Pobór mocy	Maksymalnie 36W	Maksymalnie 42W
Zasilanie	12V DC, 4A	12V DC, 4A
Wymiary (WxHxD)	382,4 x 390,5 x 200 mm	430 x 428 x 200 mm
Waga	5.96kg	6.61kg
Wymiary opakowania	485 x 410 x 145 mm	490x506x225 mm
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C	0°C ~ 50°C
Dopuszczalna wilgotność pracy	10 ~ 80%	10 ~ 80%

Dołożono wszelkich starań aby wszystkie informacje były poprawne i aktualne. Jednak nasze wyroby podlegają ciągłemu doskonaleniu i dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o

Centrala
ul. Chmieliewskiego 22a
70-028 Szczecin
tel. (091) 485 40 60-69
fax (091) 485 40 60
[email: info@ultrak.pl](mailto:info@ultrak.pl)

Oddział Warszawa
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. (022) 814-53-46/47
fax (022) 814-53-87
[email: biuro.warszawa@ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@ultrak.pl)

pieczętka

Przedstawiciele regionalni

Płd – zach Polska Andrzej Dera
Północna Polska Bartosz Socha
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597
tel. 607 445 894
tel. 607 445 848